

**SERIE SC****10-15-25-30-40-50HP**

COMPRESORES DE TORNILLO BY DEVAIR

- › 100% TRABAJO PESADO CONTINUO.
- › ROBUSTO Y CONFIABLE
- › TORNILLOS ROTATORIOS DE ALTA EFICIENCIA
- › SISTEMA DE SEPARACIÓN EFICIENTE
- › REQUIERE ESPACIO PEQUEÑO



CARACTERÍSTICAS ESTANDAR:

- Tornillos Enduro Plus (MR) de alta eficiencia.
- Accionado por bandas para máxima flexibilidad en la selección de la presión
- Sistema único y sencillo para tensar las bandas.
- Motor eléctrico industrial de alta calidad North American “T Frame”.
- Filtro de aceite y separador fácil de cambiar. Sistema “spin-on”.
- O’rings y componentes de compresión norma SAE.
- Corte de alimentación de corriente por alta temperatura.
- Operación eficiente en el uso de la energía.
- Material de filtración del aire de 3 micrones resistente al agua.
- Panel de control confiable, limpio y visible.
- Mangueras de alta desempeño con conexiones estilo JIC.
- Enfriador de aceite de aluminio de alta capacidad térmica con post enfriador de aire integrado.
- Suministrado de fábrica aceite sintético
- Control PLC para carga / no carga y apagado automático.
- Receptores de aire / aceite de fácil acceso facilitan el cambio de aceite.



Model	HP	Pressure (psi)	S.C.F.M.		Dimensions (inches)			Weight (lbs)
			100psi	145psi	Height	Width	Depth	
SC10	10	120 - 145	42	39	49.5	24	35	500
SC15	15	120 - 145	61	57	49.5	24	35	500

Model	HP	100 psi	S.C.F.M.		Dimensions (inches)			Weight (lbs)
			120 psi	145 psi	Height	Width	Depth	
SC25	25	102	95	92	72.5	29	47	1215
SC30	30	130	123	115	72.5	29	47	1230
SC40	40	174	165	153	72.5	29	47	1265
SC50	50	219	212	200	72.5	29	47	1265